

Hitachi Multizone-Außengerät



Technische Daten

Typ	RAM-36NP2A
Nennkälteleistung	3,60 kW
Regelbereich / Kühlen	1,5-4,0 kW
Nennheizleistung	5,20 kW
Regelbereich / Heizen	1,5-5,5 kW
Anzahl anschliessb. Inneneinheiten	2
Energieeffizienzklasse / Kühlen	A
Energieeffizienzklasse / Heizen	A
Wirkungsgrad EER/Kühlen	3,71 W/W
Wirkungsgrad SEER / Kühlen	5,13 W/W
Wirkungsgrad COP/Heizen	4,16 W/W
Wirkungsgrad SCOP/Heizen	3,80 W/W
Schalldruckpegel/Kühlen	43-49 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	44-51 dB(A)
Schallleistungspegel	65 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Empfohlene Absicherung, träge	16,00 A
Steuerleitung	3x1,5 je IE mm ²
Abmessungen H/B/T	570x750x280 mm
Gewicht	40,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	2x6,35/2x9,52 mm
Werkseitige Füllmenge	1,60 kg
Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE	25,00 m
Max. mögliche Gesamtleitungslänge	35,00 m
Max. Höhendifferenz IE über AE	20,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	20,00 m
Einsatzbereich / Kühlen	-10 bis +43 °C
Einsatzbereich / Heizen	-15 bis +21 °C



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.