

Hitachi Multizone-Außengerät



Technische Daten

Typ	RAM-68NP3B
Nennkälteleistung	6,80 kW
Regelbereich / Kühlen	2,4-8,0 kW
Nennheizleistung	8,50 kW
Regelbereich / Heizen	2,8-9,5 kW
Anzahl anschliessb. Inneneinheiten	2 bis 3
Energieeffizienzklasse / Kühlen	A++
Energieeffizienzklasse / Heizen	A+
Wirkungsgrad SEER / Kühlen	6,60 W/W
Wirkungsgrad SCOP/Heizen	4,20 W/W
Luftvolumenstrom	2700 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	50 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	53 dB(A)
Schallleistungspegel	63 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	2,08 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	2,28 kW
Stromaufnahme/Kühlen	9,60 A
Stromaufnahme/Heizen	10,50 A
Empfohlene Absicherung, träge	20,00 A
Steuerleitung	4x1,5 mm²
Abmessungen H/B/T	800x850x298 mm
Gewicht	58,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	3x6,35/3x9,52 mm
Werkseitige Füllmenge	2,30 kg
Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE	25,00 m
Max. mögliche Gesamtleitungslänge	60,00 m
Max. Höhendifferenz IE über AE	20,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	20,00 m
Einsatzbereich / Kühlen	-10 bis +43 °C
Einsatzbereich / Heizen	-15 bis +21 °C



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.