

Hitachi Split-Innengerät



Technische Daten

Typ	RAS-18FH6
Nennkälteleistung	2,00 kW
Regelbereich / Kühlen	0,9 - 2,5 kW
Nennheizleistung	2,50 kW
Regelbereich / Heizen	0,9 - 3,2 kW
Energieeffizienzklasse / Kühlen	A
Energieeffizienzklasse / Heizen	A
Wirkungsgrad EER/Kühlen	3,64 W/W
Wirkungsgrad COP/Heizen	4,31 W/W
Luftvolumenstrom	312 - 480 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	20/26/32/35 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	23/27/33/36 dB(A)
Spannungsversorgung	35 V DC
Steuerleitung	3x 1,5 mm²
Abmessungen H/B/T	280x780x220 mm
Gewicht	9,50 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	6,35/9,52 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg
Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE	20,00 m
Max. Höhendifferenz IE über AE	10,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	10,00 m



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.