

Hitachi Split-Innengerät



Technische Daten

Typ	RAS-25SX8
Nennkälteleistung	2,50 kW
Regelbereich / Kühlen	0,5 - 3,4 kW
Nennheizleistung	3,20 kW
Regelbereich / Heizen	0,6 - 5,8 kW
Energieeffizienzklasse / Kühlen	A
Energieeffizienzklasse / Heizen	A
Wirkungsgrad EER/Kühlen	5,38 W/W
Wirkungsgrad COP/Heizen	5,47 W/W
Luftvolumenstrom	312 - 600 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	20/28/34/42 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	20/30/35/42 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	0,47 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	0,59 kW
Stromaufnahme/Kühlen	2,50 A
Stromaufnahme/Heizen	3,10 A
Empfohlene Absicherung, träge	10,00 A
Steuerleitung	5x 1,5 mm²
Abmessungen H/B/T	295x798x233 mm
Gewicht	11,50 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	6,35/9,52 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg
Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE	20,00 m
Max. Höhendifferenz IE über AE	10,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	10,00 m



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.