

# Hitachi FreeSystem-Innengerät



## Technische Daten

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Typ                                      | RPC-2.0FSN2E                       |
| Nennkälteleistung / Utopia Außeneinheit  | 5,00 kW                            |
| Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit | 5,60 kW                            |
| Nennheizleistung / Utopia Außeneinheit   | 5,60 kW                            |
| Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit  | 6,30 kW                            |
| Luftvolumenstrom                         | 600/780/900 m <sup>3</sup> /h      |
| Schalldruckpegel/Kühlen                  | 38/42/44 dB(A)                     |
| Schalldruckpegel/Heizen                  | 38/42/44 dB(A)                     |
| Spannungsversorgung                      | 230/1/50 V/Hz/Ph                   |
| Leistungsaufnahme/Kühlen                 | 0,13 kW                            |
| Leistungsaufnahme/Heizen                 | 0,13 kW                            |
| Stromaufnahme/Kühlen                     | 0,60 A                             |
| Stromaufnahme/Heizen                     | 0,60 A                             |
| Empfohlene Absicherung, träge            | 10,00 A                            |
| Steuerleitung                            | 2x 0,8 abgeschirmt mm <sup>2</sup> |
| Abmessungen H/B/T                        | 163x1.094x625 mm                   |
| Gewicht                                  | 28,00 kg                           |
| Flüssigkeits-/Saugleitung                | 6,35/15,90 mm                      |
| Werkseitige Füllmenge                    | 0,00 kg                            |



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.