

# Hitachi FreeSystem-Innengerät



## Technische Daten

Typ	RPC-2.5FSN3E
Nennkälteleistung / Utopia Außeneinheit	5,60 kW
Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit	7,10 kW
Nennheizleistung / Utopia Außeneinheit	6,30 kW
Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit	8,50 kW
Luftvolumenstrom	900/1020/1260 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	42/45/48 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	42/45/48 dB(A)
Schallleistungspegel	60 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	0,17 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	0,17 kW
Stromaufnahme/Kühlen	0,80 A
Stromaufnahme/Heizen	0,80 A
Empfohlene Absicherung, träge	10,00 A
Steuerleitung	2x0,75, abgeschirmt mm²
Abmessungen H/B/T	163x1.314x625 mm
Gewicht	31,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	9,52/15,90 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.