

# Hitachi SystemFree Innengerät



## Technische Daten

Typ	RPK-0.4FSN3M
Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit	1,10 kW
Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit	1,30 kW
Luftvolumenstrom	360~468 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	29/31/32/35 dB(A)
Schallleistungspegel	49 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	0,02 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	0,02 kW
Stromaufnahme/Kühlen	0,20 A
Stromaufnahme/Heizen	0,20 A
Empfohlene Absicherung, träge	10,00 A
Steuerleitung	2x0,75 mm²
Abmessungen H/B/T	300x790x230 mm
Gewicht	10,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	6,35/12,70 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.
- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.
- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.