

Hitachi SystemFree Innengerät



Technische Daten

| | |
|--|----------------------|
| Typ | RPK-0.6FSN3M |
| Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit | 1,70 kW |
| Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit | 1,90 kW |
| Luftvolumenstrom | 360/420/450/480 m³/h |
| Schalldruckpegel/Kühlen | 29/31/32/35 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 49 dB(A) |
| Spannungsversorgung | 230/1/50 V/Hz/Ph |
| Leistungsaufnahme/Kühlen | 0,02 kW |
| Leistungsaufnahme/Heizen | 0,02 kW |
| Stromaufnahme/Kühlen | 0,20 A |
| Stromaufnahme/Heizen | 0,20 A |
| Empfohlene Absicherung, träge | 10,00 A |
| Steuerleitung | 2x0,75 mm² |
| Abmessungen H/B/T | 300x790x230 mm |
| Gewicht | 10,00 kg |
| Flüssigkeits-/Saugleitung | 6,35/12,70 mm |
| Werkseitige Füllmenge | 0,00 kg |



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.
- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.
- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.