

Hitachi FreeSystem-Innengerät



Technische Daten

Typ	RCI-4.0FSN3E
Nennkälteleistung / Utopia Außeneinheit	10,00 kW
Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit	11,20 kW
Nennheizleistung / Utopia Außeneinheit	11,20 kW
Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit	12,50 kW
Luftvolumenstrom	1440/1680/1920 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	33/35/38 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	33/35/38 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	0,11 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	0,11 kW
Stromaufnahme/Kühlen	0,50 A
Stromaufnahme/Heizen	0,50 A
Empfohlene Absicherung, träge	10,00 A
Steuerleitung	2x 0,8 abgeschirmt mm²
Abmessungen H/B/T	298x840x840 mm
Gewicht	29,00 kg
Abmessungen Paneel H/B/T	37x950x950 mm
Gewicht Paneel	6,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	9,52/15,90 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.