

Hitachi FreeSystem-Innengerät



Technische Daten

Typ	RPI-6.0FSN3E
Nennkälteleistung / Utopia Außeneinheit	14,00 kW
Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit	16,00 kW
Nennheizleistung / Utopia Außeneinheit	16,00 kW
Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit	18,00 kW
Luftvolumenstrom	1740/1980/2160 m³/h
Ext. statische Pressung	30/80/120 Pa
Schalldruckpegel/Kühlen	38/39/40 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	38/39/40 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	0,33 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	0,33 kW
Stromaufnahme/Kühlen	1,40 A
Stromaufnahme/Heizen	1,40 A
Empfohlene Absicherung, träge	10,00 A
Steuerleitung	2x 0,8 abgeschirmt mm²
Abmessungen H/B/T	275x1.474x600 mm
Gewicht	49,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	9,52/15,90 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.
- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.
- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.