


Hitachi FreeSystem-Innengerät



Technische Daten

| | |
|--|------------------------|
| Typ | RPI-10.0FSN2E |
| Nennkälteleistung / Utopia Außeneinheit | 25,00 kW |
| Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit | 28,00 kW |
| Nennheizleistung / Utopia Außeneinheit | 28,00 kW |
| Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit | 31,50 kW |
| Luftvolumenstrom | 4056/4500 m³/h |
| Ext. statische Pressung | 140/180 (220) Pa |
| Schalldruckpegel/Kühlen | 52/55 dB(A) |
| Schalldruckpegel/Heizen | 52/55 dB(A) |
| Spannungsversorgung | 230/1/50 V/Hz/Ph |
| Leistungsaufnahme/Kühlen | 1,15 kW |
| Leistungsaufnahme/Heizen | 1,15 kW |
| Stromaufnahme/Kühlen | 5,00 A |
| Stromaufnahme/Heizen | 5,00 A |
| Empfohlene Absicherung, träge | 10,00 A |
| Steuerleitung | 2x 0,8 abgeschirmt mm² |
| Abmessungen H/B/T | 423x1.592x600 mm |
| Gewicht | 87,00 kg |
| Flüssigkeits-/Saugleitung | 9,52/22,20 mm |
| Werkseitige Füllmenge | 0,00 kg |



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.
- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.
- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.