

# Hitachi FreeSystem-Innengerät



## Technische Daten

Typ	KPI-252E2E
Luftvolumenstrom	165/225/250 m³/h
Ext. statische Pressung	60/95/120 Pa
Schalldruckpegel/Kühlen	30 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	30 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	0,09 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	0,09 kW
Stromaufnahme/Kühlen	0,30 A
Stromaufnahme/Heizen	0,30 A
Empfohlene Absicherung, träge	10,00 A
Abmessungen H/B/T	268x978x756 mm
Gewicht	41,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	0,00/0,00 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.
- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.
- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.