

Hitachi SetFree-Außengerät



Technische Daten

Typ	RAS-8FSNM
Nennkälteleistung	22,40 kW
Regelbereich / Kühlen	2,2 bis 22,4 kW
Nennheizleistung	25,00 kW
Regelbereich / Heizen	2,5 bis 25,0 kW
Anzahl anschliessb. Inneneinheiten	2 bis 10
Gesamtleistung der Inneneinheiten (min.-max.)	4,0 bis 10,4 PS (Free System)
Wirkungsgrad EER/Kühlen	3,56 W/W
Wirkungsgrad COP/Heizen	4,24 W/W
Luftvolumenstrom	7260 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	53 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	55 dB(A)
Spannungsversorgung	400/3/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	6,30 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	5,90 kW
Stromaufnahme/Kühlen	10,30 A
Stromaufnahme/Heizen	9,60 A
Empfohlene Absicherung, träge	20,00 A
Steuerleitung	2x 0,8 abgeschirmt mm²
Abmessungen H/B/T	1.650x1.100x390 mm
Gewicht	170,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	9,52/19,05 mm
Werkseitige Füllmenge	5,00 kg
Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE	100,00 m
Max. mögliche Gesamtleitungslänge	250,00 m
Max. Höhendifferenz IE über AE	30,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	40,00 m
Einsatzbereich / Kühlen	-5 bis +43 °C
Einsatzbereich / Heizen	-20 bis +15 °C



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.