

Hitachi SetFree-Außengerät



Technische Daten

| | |
|---|--------------------------------------|
| Typ | RAS-12FSXNH-P |
| Gesamtleistung der Inneneinheiten (min.-max.) | 6.0 bis 15.6 PS (Free System) |
| Schalldruckpegel/Heizen | 61 dB(A) |
| Leistungsaufnahme/Kühlen | 8,52 kW |
| Leistungsaufnahme/Heizen | 9,12 kW |
| Stromaufnahme/Kühlen | 13,70 A |
| Stromaufnahme/Heizen | 14,50 A |
| Empfohlene Absicherung, träge | 25 A |
| Steuerleitung | 2x 0,75, abgeschirmt mm ² |
| Flüssigkeits-/Saugleitung | 12,7/25,4 mm |
| Heißgasleitung (nur 3-Leitersystem) | 22,20 mm |
| Werkseitige Füllmenge | 8,30 kg |
| Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE | 165,00 m |
| Max. mögliche Gesamtleitungslänge | 300,00 m |
| Max. Höhendifferenz IE über AE | 40,00 m |
| Max. Höhendifferenz AE über IE | 50,00 m |



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.
- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.
- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.