

Hitachi SetFree-Außengerät



Technische Daten

Typ	RAS-16FSXN
Nennkälteleistung	45,00 kW
Nennheizleistung	50,00 kW
Anzahl anschliessb. Inneneinheiten	2 bis 26 (16)
Gesamtleistung der Inneneinheiten (min.-max.)	8.0 bis 24.0 PS (Free System)
Wirkungsgrad EER/Kühlen	3,23 W/W
Wirkungsgrad COP/Heizen	3,90 W/W
Luftvolumenstrom	11700 m ³ /h
Schalldruckpegel/Kühlen	62 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	64 dB(A)
Spannungsversorgung	400/3/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	13,93 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	12,82 kW
Stromaufnahme/Kühlen	22,60 A
Stromaufnahme/Heizen	20,80 A
Empfohlene Absicherung, träge	35,00 A
Steuerleitung	2x 0,8 abgeschirmt mm ²
Abmessungen H/B/T	1.720x1210x765 mm
Gewicht	295,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	12,7/28,6 mm
Heißgasleitung (nur 3-Leitersystem)	22,20 mm
Werkseitige Füllmenge	9,00 kg
Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE	165,00 m
Max. mögliche Gesamtleitungslänge	300,00 m
Max. Höhendifferenz IE über AE	40,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	50,00 m
Einsatzbereich / Kühlen	-5 bis +43 °C
Einsatzbereich / Heizen	-20 bis +15 °C



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.