

# Hitachi SystemFree-Innengerät



## Technische Daten

Typ	RCIM-0.6FSN4
Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit	1,70 kW
Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit	1,90 kW
Luftvolumenstrom	360/450/510/600 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	24,5/28/30/34 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	24/28/30/34 dB(A)
Schallleistungspegel	47 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	0,05 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	0,05 kW
Stromaufnahme/Kühlen	0,25 A
Stromaufnahme/Heizen	0,25 A
Empfohlene Absicherung, träge	10,00 A
Steuerleitung	2x0,75, abgeschirmt mm²
Abmessungen H/B/T	285x570x570 mm
Gewicht	16,00 kg
Abmessungen Paneel H/B/T	620x620x30 mm
Gewicht Paneel	3,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	6,35/12,70 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.
- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.
- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.