

Samurai M in Low Noise Ausführung



Technische Daten

Typ	RHMA-90AN-LN
Nennkälteleistung	214,80 kW
Nennheizleistung	223,20 kW
Wirkungsgrad EER/Kühlen	2,96 W/W
Wirkungsgrad SEER / Kühlen	5,06 W/W
Wirkungsgrad COP/Heizen	3,07 W/W
Luftvolumenstrom	67128 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	67 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	68 dB(A)
Schallleistungspegel	83 dB(A)
Spannungsversorgung	400/50/3 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	72,60 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	72,70 kW
Stromaufnahme/Kühlen	139,00 A
Abmessungen H/B/T	2500/3050/2240 mm
Gewicht	2,235,00 kg
Werkseitige Füllmenge	45,6 kg
Einsatzbereich / Kühlen	-17.8~48 °C
Einsatzbereich / Heizen	-15~25 °C



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.
- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.
- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.