

Yutampo Warmwasserspeicher



Technische Daten

Typ	TAW-190RHC
Nennheizleistung	2,98 kW
Wasserein- bzw. Wasseraustritt	3/4 M Zoll
Leistungsaufnahme Elektroheizung	1,64 kW
Energieeffizienzklasse / Heizen	A
Wirkungsgrad COP/Heizen	3,10 W/W
Spannungsversorgung	230/50/1 V/Hz/Ph
Empfohlene Absicherung, träge	10 A
Steuerleitung	3x0,75 mm ²
Abmessungen H/B/T	1714x520x597 mm
Gewicht	54,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	6,35/9,52 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg
Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE	20,00 m
Max. Höhendifferenz IE über AE	10,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	10,00 m



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.
- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.
- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.