

Hitachi Multizone-Innengerät



Technische Daten

Typ	RAK-25QH8(B)
Nennkälteleistung	2,50 kW
Nennheizleistung	3,50 kW
Luftvolumenstrom	198 - 570 m ³ /h
Schalldruckpegel/Kühlen	20/26/32/37 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	20/27/33/39 dB(A)
Spannungsversorgung	35 V DC
Steuerleitung	3x 1,5 mm ²
Abmessungen H/B/T	295x795x198 mm
Gewicht	10,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	6,35/9,52 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg
Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE	25,00 m
Max. Höhendifferenz IE über AE	20,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	20,00 m



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.