

# Hitachi Split-Innengerät



## Technische Daten

Typ	RAK-18PPA
Nennkälteleistung	2,00 kW
Regelbereich / Kühlen	0,9-2,5 kW
Nennheizleistung	2,50 kW
Regelbereich / Heizen	0,9-3,2 kW
Energieeffizienzklasse / Kühlen	A+
Energieeffizienzklasse / Heizen	A+
Wirkungsgrad EER/Kühlen	3,64 W/W
Wirkungsgrad SEER / Kühlen	5,80 W/W
Wirkungsgrad COP/Heizen	4,31 W/W
Wirkungsgrad SCOP/Heizen	4,16 W/W
Luftvolumenstrom	312-480 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	21/27/33/37 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	19/28/34/38 dB(A)
Schallleistungspegel	51 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Steuerleitung	3x1,5 mm²
Abmessungen H/B/T	280x780x218 mm
Gewicht	7,50 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	6,35/9,52 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg
Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE	20,00 m
Max. Höhendifferenz IE über AE	10,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	10,00 m



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.