

Hitachi FreeSystem-Innengerät



Technische Daten

Typ	RPC-5.0FSN2E
Nennkälteleistung / Utopia Außeneinheit	12,50 kW
Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit	14,00 kW
Nennheizleistung / Utopia Außeneinheit	14,00 kW
Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit	16,00 kW
Luftvolumenstrom	1260/1680/2100 m ³ /h
Schalldruckpegel/Kühlen	41/46/49 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	41/46/49 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	0,23 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	0,23 kW
Stromaufnahme/Kühlen	1,10 A
Stromaufnahme/Heizen	1,10 A
Empfohlene Absicherung, träge	10,00 A
Steuerleitung	2x 0,8 abgeschirmt mm ²
Abmessungen H/B/T	225x1.574x625 mm
Gewicht	41,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	9,52/15,90 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.