

Hitachi FreeSystem-Innengerät



Technische Daten

| | |
|--|------------------------|
| Typ | RPK-1.0FSN2M |
| Nennkälteleistung / Utopia Außeneinheit | 2,50 kW |
| Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit | 2,80 kW |
| Nennheizleistung / Utopia Außeneinheit | 2,80 kW |
| Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit | 3,20 kW |
| Luftvolumenstrom | 420/480/600 m³/h |
| Schalldruckpegel/Kühlen | 34/36/38 dB(A) |
| Schalldruckpegel/Heizen | 34/36/38 dB(A) |
| Spannungsversorgung | 230/1/50 V/Hz/Ph |
| Leistungsaufnahme/Kühlen | 0,03 kW |
| Leistungsaufnahme/Heizen | 0,03 kW |
| Stromaufnahme/Kühlen | 0,20 A |
| Stromaufnahme/Heizen | 0,20 A |
| Empfohlene Absicherung, träge | 10,00 A |
| Steuerleitung | 2x 0,8 abgeschirmt mm² |
| Abmessungen H/B/T | 280x780x210 mm |
| Gewicht | 10,00 kg |
| Flüssigkeits-/Saugleitung | 6,35/12,70 mm |
| Werkseitige Füllmenge | 0,00 kg |



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.