

Hitachi SystemFree Innengerät



Technische Daten

Typ	RCI-3.0FSN3Ei
Nennkälteleistung / Utopia Außeneinheit	7,10 kW
Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit	8,00 kW
Nennheizleistung / Utopia Außeneinheit	8,00 kW
Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit	9,00 kW
Luftvolumenstrom	1200/1380/1560 m ³ /h
Schalldruckpegel/Kühlen	30/32/34 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	30/32/34 dB(A)
Schallleistungspegel	56 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	0,09 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	0,09 kW
Stromaufnahme/Kühlen	0,40 A
Stromaufnahme/Heizen	0,40 A
Empfohlene Absicherung, träge	10 A
Steuerleitung	2x 0,8 abgeschirmt mm ²
Abmessungen H/B/T	298x840x840 mm
Gewicht	26,00 kg
Abmessungen Paneel H/B/T	37x950x950 mm
Gewicht Paneel	6,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	9,52/15,9 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.