

# Hitachi SystemFree Innengerät



## Technische Daten

|  |                     |
|--|---------------------|
| Typ                                      | RCI-4.0FSN3Ek       |
| Nennkälteleistung / Utopia Außeneinheit  | 10,00 kW            |
| Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit | 11,20 kW            |
| Nennheizleistung / Utopia Außeneinheit   | 11,20 kW            |
| Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit  | 12,50 kW            |
| Luftvolumenstrom                         | 1440/1680/1920 m³/h |
| Schalldruckpegel/Kühlen                  | 33/35/38 dB(A)      |
| Schalldruckpegel/Heizen                  | 33/35/38 dB(A)      |
| Schallleistungspegel                     | 60 dB(A)            |
| Spannungsversorgung                      | 230/1/50 V/Hz/Ph    |
| Leistungsaufnahme/Kühlen                 | 0,11 kW             |
| Leistungsaufnahme/Heizen                 | 0,11 kW             |
| Stromaufnahme/Kühlen                     | 0,70 A              |
| Stromaufnahme/Heizen                     | 0,70 A              |
| Empfohlene Absicherung, träge            | 10,00 A             |
| Steuerleitung                            | 2x0,75 mm²          |
| Abmessungen H/B/T                        | 298x840x840 mm      |
| Gewicht                                  | 29,00 kg            |
| Abmessungen Paneel H/B/T                 | 37x950x950 mm       |
| Gewicht Paneel                           | 6,50 kg             |
| Flüssigkeits-/Saugleitung                | 9,52/15,90 mm       |
| Werkseitige Füllmenge                    | 0,00 kg             |



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.