

# Hitachi FreeSystem-Innengerät



## Technische Daten

|  |                        |
|--|------------------------|
| Typ                                      | RPI-1.5FSN2E           |
| Nennkälteleistung / Utopia Außeneinheit  | 3,60 kW                |
| Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit | 4,00 kW                |
| Nennheizleistung / Utopia Außeneinheit   | 4,00 kW                |
| Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit  | 4,80 kW                |
| Luftvolumenstrom                         | 540/600 m³/h           |
| Ext. statische Pressung                  | 25/45 Pa               |
| Schalldruckpegel/Kühlen                  | 31/34 dB(A)            |
| Schalldruckpegel/Heizen                  | 31/34 dB(A)            |
| Spannungsversorgung                      | 230/1/50 V/Hz/Ph       |
| Leistungsaufnahme/Kühlen                 | 0,07 kW                |
| Leistungsaufnahme/Heizen                 | 0,07 kW                |
| Stromaufnahme/Kühlen                     | 0,30 A                 |
| Stromaufnahme/Heizen                     | 0,30 A                 |
| Empfohlene Absicherung, träge            | 10,00 A                |
| Steuerleitung                            | 2x 0,8 abgeschirmt mm² |
| Abmessungen H/B/T                        | 197x1.084x600 mm       |
| Gewicht                                  | 29,50 kg               |
| Flüssigkeits-/Saugleitung                | 6,35/12,70 mm          |
| Werkseitige Füllmenge                    | 0,00 kg                |



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.