

# Hitachi SystemFree-Innengerät



## Technische Daten

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Typ                                      | RCIM-0.6FSN4            |
| Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit | 1,70 kW                 |
| Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit  | 1,90 kW                 |
| Luftvolumenstrom                         | 360/450/510/600 m³/h    |
| Schalldruckpegel/Kühlen                  | 24,5/28/30/34 dB(A)     |
| Schalldruckpegel/Heizen                  | 24/28/30/34 dB(A)       |
| Schallleistungspegel                     | 47 dB(A)                |
| Spannungsversorgung                      | 230/1/50 V/Hz/Ph        |
| Leistungsaufnahme/Kühlen                 | 0,05 kW                 |
| Leistungsaufnahme/Heizen                 | 0,05 kW                 |
| Stromaufnahme/Kühlen                     | 0,25 A                  |
| Stromaufnahme/Heizen                     | 0,25 A                  |
| Empfohlene Absicherung, träge            | 10,00 A                 |
| Steuerleitung                            | 2x0,75, abgeschirmt mm² |
| Abmessungen H/B/T                        | 285x570x570 mm          |
| Gewicht                                  | 16,00 kg                |
| Abmessungen Paneel H/B/T                 | 620x620x30 mm           |
| Gewicht Paneel                           | 3,00 kg                 |
| Flüssigkeits-/Saugleitung                | 6,35/12,70 mm           |
| Werkseitige Füllmenge                    | 0,00 kg                 |



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.