

Hitachi Yutaki S Hydrobox Inneneinheit



Technische Daten

| | |
|---|------------------------|
| Typ | RWM-2FSN3E |
| Nennheizleistung W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)* | 5,10 kW |
| COP W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)* | 5,02 W/W |
| Nennheizleistung W(+30/+35), L (-7TK/-8FK)* | 4,00 kW |
| COP W(+30/+35), L (-7TK/-8FK)* | 2,65 W/W |
| Nennheizleistung W(x/+35), L (+10TK/+9FK)* | 5,30 kW |
| COP W(x/+35), L (+10TK/+9FK)* | 5,05 W/W |
| Nennheizleistung W(x/+35), L (+2TK/+1FK)* | 4,70 kW |
| COP W(x/+35), L (+2TK/+1FK)* | 3,21 W/W |
| Nennkälteleistung W(+12/+7), L (+35)* | 3,80 kW |
| EER W(+12/+7), L (+35)* | 3,05 W/W |
| Nennkälteleistung W(+23/+18), L (+35)* | 5,40 kW |
| EER W(+23/+18), L (+35)* | 3,83 W/W |
| Leistungsaufnahme Pumpe | 0,08 kW |
| Externer Pumpendruck nominal (max.) | 0.42 (0.52) bar |
| Wasser-Nennvolumenstrom (min./max.) | 0.9 (0.5-2.2) m³/h |
| Wasserein- bzw. Wasseraustritt | G 1-1/4 Zoll |
| Leistungsaufnahme Elektroheizung | 3,00 kW |
| Stufen Elektroheizung | 3 |
| Schalldruckpegel/Kühlen | 26 dB(A) |
| Schalldruckpegel/Heizen | 26 dB(A) |
| Spannungsversorgung | 230/1/50 V/Hz/Ph |
| Leistungsaufnahme/Kühlen | 0,94 kW |
| Leistungsaufnahme/Heizen | 1,17 kW |
| Empfohlene Absicherung, träge | 16,00 A |
| Steuerleitung | 2x 0,8 abgeschirmt mm² |
| Abmessungen H/B/T | 890x520x360 mm |
| Gewicht | 55,00 kg |
| Flüssigkeits-/Saugleitung | 6,35/12,70 mm |
| Werkseitige Füllmenge | 0,00 kg |
| Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE | 30,00 m |
| Max. Höhendifferenz IE über AE | 20,00 m |
| Max. Höhendifferenz AE über IE | 30,00 m |
| Einsatzbereich / Kühlen | +10 bis +43 °C |
| Einsatzbereich / Heizen | -20 bis +35 °C |



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.