

# HITACHI Yutaki-Kompakt-System



## Technische Daten

Typ	RASM-4R1E
Nennheizleistung W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	11,00 kW
COP W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	4,70 W/W
Wasser-Nennvolumenstrom (min./max.)	1,89 (1.0-2.9) m³/h
Wasserein- bzw. Wasseraustritt	1 1/4 Zoll
Luftvolumenstrom	7920 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	53 dB(A)
Schallleistungspegel	64 dB(A)
Spannungsversorgung	400/3/50 V/Hz/Ph
Stromaufnahme/Heizen	16,30 A
Empfohlene Absicherung, träge	3x20 A
Steuerleitung	5x4 mm²
Abmessungen H/B/T	1380x1252x370 mm
Gewicht	130,00 kg
Werkseitige Füllmenge	R32 / 2,6 kg
CO2-Äquivalent	1,755 t
Einsatzbereich / Kühlen	+10 bis +46 °C
Einsatzbereich / Heizen	-20 bis +25 °C

\* W = Wasser Ein-/Austrittstemperatur in °C, L = Außentemperatur in °C



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.
- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.
- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.